

Seit über 25 Jahren steht für uns die Kundenzufriedenheit an oberster Stelle. Aus diesem Grund bauen wir unseren CNC-Maschinenpark stetig aus, um für jede Anforderung die passende Lösung zu haben – vom Standardteil bis zum Sonderwerkzeug. So waren wir schon immer und so bleiben wir auch. Für unsere Kunden. Für Sie.

CNC-Fräsmaschinen

Hersteller	Typ	Achsen	Verfahrweg			NC-Steuerung
			X	Y	Z	
Deckel Maho	DMU 160P duo BLOCK	5	1.600 mm	1.250 mm	1.000 mm	Heidenhain iTNC-530
CME	FS-2	3	1.800 mm	1.000 mm	1.000 mm	Heidenhain TNC-426
Niklas Correa	ATC 16	3	1.800 mm	800 mm	800 mm	Heidenhain TNC-155
Spinner	VC 1150	3	1.150 mm	620 mm	600 mm	Heidenhain TNC-640
Mikron	VCE 1200 Pro	3	1.200 mm	600 mm	675 mm	Heidenhain TNC-620
Mikron	VCE 1000 Pro P	3	1.020 mm	560 mm	600 mm	Heidenhain iTNC-530
Mikron	VCE 1000 Pro X	3	1.020 mm	560 mm	600 mm	Heidenhain iTNC-530
Mikron	VCE 1000 Pro	3	1.020 mm	560 mm	600 mm	Heidenhain iTNC-530
Mikron	UM 900	3	900 mm	630 mm	600 mm	Heidenhain TNC-426

CNC-Drahterodiermaschinen

Hersteller	Typ	Achsen	Verfahrweg			NC-Steuerung
			X	Y	Z	
Agie	AC Challenge V3	4	500 mm	350 mm	256 mm	Agie Vision
Agie	AC Challenge V3	4	500 mm	350 mm	256 mm	Agie Vision
Agie	AC Challenge V3	4	500 mm	350 mm	256 mm	Agie Vision
Agie	Challenge 2 eCUT	4	350 mm	250 mm	256 mm	Agie Vision



CNC-Drehmaschinen

Hersteller	Typ	Achsen	Spitzenweite	Drehdurchmesser	NC-Steuerung
Monforts	KNC 5	3	1.500 mm	500 mm	Monforts MTC-K
DMG MORI	CLX 450 V6	6	755 mm	300 mm	Siemens 840D Shop-Turn

Senkerodiermaschinen

Hersteller	Typ	Achsen	Verfahrweg			NC-Steuerung
			X	Y	Z	
OPS Ingersoll	Gantry Eagle GE500	3	525 mm	675 mm	450 mm	Andronic 3060

Startlochbohrmaschinen

Hersteller	Typ	Achsen	Verfahrweg			NC-Steuerung
			X	Y	Z	
Huber	River 600	3	600 mm	400 mm	200 mm	Huber CNC-Steuerung

Wasserstrahlmaschinen

Hersteller	Typ	Achsen	Verfahrweg			NC-Steuerung
			X	Y	Z	
Omax	55100 Jet Machining	5	2.500 mm	1.400 mm	200 mm	Omax

Glasperlenstrahlanlage

Hersteller	Typ
Gläser	ECO iV



Schleifmaschinen

Hersteller	Typ	Achsen	Verfahrweg			NC-Steuerung
			X	Y	Z	
ELB-SCHLIFF	Smart Line N6 Comfort	3	600 mm	400 mm	475 mm	gesteuert
ELB-SCHLIFF	1255 ND	3	1.200 mm	600 mm	700 mm	gesteuert
ELB-SCHLIFF	SWB 10V All	3	1.000 mm	500 mm	400 mm	manuell
ELB-SCHLIFF	SWB 8V All	3	800 mm	500 mm	400 mm	manuell
Geibel + Hotz	FS60-AC	3	600 mm	400 mm	300 mm	gesteuert

Pressen

Hersteller	Typ	Stößelkraft	Ziehkissen	Tischgröße	Einbauhöhe
Omera	Hydraulische Ziehpresse	150 t	ja	1.000 x 850 mm	1.000 mm
Schön	Hydraulische Presse	100 t	nein	750 x 600 mm	450 mm

Sägen

Hersteller	Typ	Max. Breite	Werkstückhöhe
PEHAKA	Bandsägeautomat ROB 540/6107	610 mm	520 mm

CAD/CAM Systeme

CAD-Konstruktion	CAM-Programmierung
Solid Works	Mastercam
Catia V5	Peps
Auto-CAD	Omax

